

FRISOIL SINTEZ VACUMTECH PAO

ISO VG 32, 46, 68, 100
DIN 51506: VLB, VLC, VLD

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ
ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВ (ПАО) ДЛЯ
ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ ВСЕХ ТИПОВ

ОПИСАНИЕ

Серия премиальных ПАО-синтетических вакуумных жидкостей, специально разработанных для обеспечения превосходных эксплуатационных свойств и большого срока службы во всех типах вакуумных насосов.

Высокотехнологичные жидкости FRISOIL SINTEZ VACUMTECH PAO представляют собой смесь синтетических базовых масел из полиальфаолефинов, полученных химическим синтезом, и специальной системы присадок, необходимых для обеспечения максимально эффективной работы насоса. Комбинация антиокислительных компонентов увеличивает период использования жидкостей в условиях высокой нагрузки насоса и повышения рабочих температур.



ВИД ФАСОВКИ:

- 1 л
- 5 л
- 4 л

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- ПАО-Синтетическая

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- DP6521: DAA, DAB, DAH, DAG

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Исключительное сопротивление высокотемпературному разрушению жидкости.
- ✓ Увеличивают интервалы замены жидкости.
- ✓ Минимизируют отложения в системах вакуумных насосов.
- ✓ Увеличивают надежность насоса и уменьшают затраты на его обслуживание.
- ✓ Эффективно защищают внутренние металлические поверхности от коррозии и износа.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Винтовые, лопастные, поршневые и водокольцевые вакуумные насосы.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	FRISOIL SINTEZ VACUMTECH PAO 32	FRISOIL SINTEZ VACUMTECH PAO 46	FRISOIL SINTEZ VACUMTECH PAO 68	FRISOIL SINTEZ VACUMTECH PAO 100
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	32	46	68	100
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225	233	235	245
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-46	-46	-45	-40
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	842	848	851	853
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	142	145	150	155
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,2	0,2	0,2	0,2
Деэмульсация: - объем (масло-вода- эмульсия), см³	ASTM D 1401	40-40-0	40-40-0	40-40-0	40-40-0