

## G-Energy Flushing Oil

**G-Energy Flushing Oil** – высокоэффективное промывочное масло, предназначенное для промывки систем смазки двигателей внутреннего сгорания автомобилей без их разборки перед заменой моторного масла.

### Применение

- Предназначено для промывки бензиновых и дизельных двигателей без разборки при плановой сервисной замене масла или после использования масла с недостаточным уровнем эксплуатационных свойств или при превышении установленного срока замены масла
- Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей LADA производства ПАО «АВТОВАЗ».
- Для промывки двигателя необходимо прогреть двигатель 20-30 минут на холостом ходу, слить старое масло, залить промывочное и запустить двигатель на холостых оборотах на 15-25 минут. Далее слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить свежее моторное масло

### Преимущества

- Быстро и эффективно очищает детали двигателя от отложений различного вида и механических примесей
- Совместимо с материалами уплотнений
- Обеспечивает защиту деталей двигателя в процессе промывки
- Не влияет на эксплуатационные свойства масла, заливаемого после промывки

### Типичные физико-химические характеристики

| Показатели                                                                                                     | Метод       | G-Energy Flushing Oil |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с                                                         | ASTM D 445  | 7,86                  |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С                                                                       | ASTM D 92   | 224                   |
| Температура застывания, °С                                                                                     | ГОСТ 20287  | -35                   |
| Массовая доля активных элементов, %: <ul style="list-style-type: none"><li>• кальция</li><li>• цинка</li></ul> | ASTM D 6481 | 0,17<br>0,07          |
| Плотность при 20 °С кг/м <sup>3</sup>                                                                          | ASTM D 4052 | 879                   |

### Одобрения

- ПАО «АВТОВАЗ»

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

