

GNV Slide Way Oil 100

Высококачественное масло для направляющих скольжения

Описание

GNV Slide Way Oil 100 – высококачественное индустриальное масло для смазывания направляющих скольжения (линейных и ротационных типов) станочного оборудования, систем гидравлики и редукторов. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.

Применение

GNV Slide Way Oil 100 разработано для применения в направляющих скольжения станков промышленного оборудования с горизонтальным движением, в том числе для прецизионных станков с программным управлением; для применения в гидравлических системах умеренно загруженных станков и в системах смазки станочных редукторов.

Соответствие требованиям

- **DIN 51502 CG;**
- **DIN 51524-2 HLP;**
- **DIN 51517-3 CLP.**

Преимущества

- Низкие фрикционные свойства;
- Превосходная защита от коррозии;
- Отличная защита кареток и направляющих при сохранении хорошей фильтруемости;
- Стойкость к пенообразованию.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	99,8
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	98
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	232
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 24
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,880

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

