

ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО FLUSHING OIL

МАСЛО ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ЛЕГКОВОЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ



ОПИСАНИЕ

Масло для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей перед сменой моторного масла или после капитального ремонта.



ВИД ФАСОВКИ:

- 4 л
- 216,5 л (180 кг)
- 20 л

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прогреть двигатель до рабочей температуры (20-30 минут), слить старое масло, залить в том же объеме промывочное масло Oilway Flushing Oil и дать поработать двигателю на холостом ходу 15-30 минут. Затем слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить новое моторное масло.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Эффективно очищает картер, маслоприемник, маслопроводы и другие детали двигателя от низкотемпературных отложений, нагара и шлама.
- + Минимизирует вероятность перегрева и уменьшает износ трущихся деталей двигателя.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО FLUSHING OIL

Вязкость кинематическая
при 40°C, мм²/с

32,5

Температура вспышки
в открытом тигле, °C

209

Температура застывания, °C

-12

Плотность при 20 °C, кг/м³

874



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 2. Март 2023 г.