



SINTEC SUPER DOT-4

Жидкость тормозная

ОПИСАНИЕ

Тормозная жидкость, предназначенная для использования в гидроприводах тормозных систем и сцеплений автомобилей отечественных и зарубежного производства. Не оказывает отрицательного воздействия на детали тормозной системы и обладает высокой термической стабильностью. Соответствует требованиям стандарта FMVSS № 116 DOT-4. Нейтральна к уплотнениям, используемым в тормозной системе. Обладает антикоррозионными свойствами. Совместима со всеми тормозными жидкостями классов DOT3, DOT4, Нева, Роса 3. Нейтральна к уплотнениям, используемым в тормозной системе. Победитель конкурса "100 лучших товаров России".

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- FMVSS 116 DOT-4
- ISO 4925
- SAE J 1703 /1704
- FUSO KAMAZ Trucks
- ОАО МАЗ

Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	не менее 1,5	2,02
Кинематическая вязкость при -40°C, мм ² /с	не более 1800	1563
Температура кипения «сухой» жидкости	не менее 235	251
Температура кипения «увлажненной» жидкости	не менее 155	162
Показатель активности водорода (pH), в пределах	7,0-10,0	8,1

Указанные значения являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 09.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, SINTEC DOT-4 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания жидкости на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанную жидкость и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанную жидкость в канализацию, почву или водоемы.