

TEBOIL PNEUMO 100

ОПИСАНИЕ

TEBOIL PNEUMO 100 – высококачественное масло для пневмоинструмента. Образует на металлических поверхностях стойкую масляную пленку, обеспечивает надежную защиту оборудования от коррозии и износа в условиях высоких нагрузок и влажности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуются к применению в пневмоинструменте ударного и сверлильного типа
- Предотвращает соприкосновение металлических поверхностей
- Содержит специализированные противоизносные, противозадирные, антикоррозионные и адгезионные присадки
- Не выделяет вредные для здоровья пары

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL PNEUMO 100	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	873,8	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	99,59	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	11,79	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	98	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	250	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-23	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.