

TEBOIL PNEUMO 32

ОПИСАНИЕ

TEBOIL PNEUMO 32 – высококачественное масло для пневматического оборудования. Образует на металлических поверхностях стойкую масляную пленку, обеспечивает надежную защиту оборудования от коррозии и износа в условиях высоких нагрузок и влажности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуются к применению в пневматическом инструменте и оборудовании ударного и сверильного типа
- Предотвращает соприкосновение металлических поверхностей
- Содержит специализированные противоизносные, противозадирные, антикоррозионные и адгезионные присадки
- Не выделяет вредные для здоровья пары.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL PNEUMO 32	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	868,5	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	31,9	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	5,4	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	103	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	208	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-38	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.